

Saug- und Druckschlauch

schwere Ausführung

Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen.
Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.

Vakuum	0,9 bar
Temperaturbereich	-15 °C bis 60 °C

Saug- und Druckschlauch, PVC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege- radius min. mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Rollen- länge m	Preis €
113909	4480.010	10	16	30	10	30	3,29
113910	4480.012	12	18	36	9	30	3,65
113911	4480.014-50	14	20	42	9	50	4,07
113912	4480.016-50	16	22	48	9	50	4,71
113913	4480.018-50	18	25	54	8	50	5,23
113914	4480.020-50	20	27	60	8	50	5,93
113915	4480.025-50	25	33	75	8	50	8,15
113916	4480.032-50	32	40	96	8	50	10,60
113917	4480.038-50	38	46	114	7	50	12,60
113918	4480.040-50	40	50	120	7	50	14,74
113919	4480.045-50	45	55	135	6	50	17,79
113920	4480.051-50	51	62	153	5	50	18,91
113921	4480.060	60	72	180	5	30	26,68
113922	4480.063	63	75	189	5	30	29,50
113923	4480.076	76	90	228	4	30	30,62
113924	4480.080	80	92	240	4	30	37,93
113925	4480.090	90	103	270	4	20	42,77
113926	4480.102	102	116	306	3	20	50,77



4480.051-50

- ➔ Gelenkbolzenschellen siehe Seite 952
- ➔ Preis gilt pro Meter!
- ➔ ACHTUNG:
Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.

Saug- und Druckschlauch

leichte Ausführung

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen).

Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau

Temperaturbereich	-15 °C bis 60 °C
-------------------	------------------

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Wand- stärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Biege- radius min. mm	Rollen- länge m	Preis €
113903	SDL-020	20	2,3	6	80	50	2,78
113904	SDL-025	25	2,3	5	105	50	2,90
113905	SDL-032	32	2,4	5	135	50	3,71
113906	SDL-038	38	2,8	5	160	50	4,74
113907	SDL-040	40	2,9	5	180	25	4,99
113908	SDL-050	50	3,2	4	230	50	6,05



SDL-020

- ➔ Preis gilt pro Meter!

